




DALI-CC (L400MB04C1A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



Manuale e documentazione

DALI-CC



DALI-CC

Dimmer monocanale con uscita a **corrente costante PWM** ed ed ingresso Push, Potenziometro / 0(1)-10V, DALI

- ▶ Autoselezione della modalità di input in base al collegamento
- ▶ Corrente di uscita: 350mA (default) programmabile con 64 step via STEPUPPER (venduto separatamente)
- ▶ Led di segnalazione corretta alimentazione
- ▶ Led di segnalazione stato dell'uscita
- ▶ Possibilità di test al banco tramite SETUPPER (venduto separatamente)
- ▶ Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- ▶ Protezione da: inversione polarità, corto circuito, circuito aperto, picchi di tensione, sovratemperatura



| Dati Tecnici | | DALI-CC (L400MB04C1A01) | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------|
| Segnali di controllo* | | | |
| Modalità di lavoro | Corrente costante - PWM Style con frequenza 390Hz | 0-10V | 1-10V |
| Tensione di alimentazione | 8 ~ 53 V DC | | |
| Numero di canali | 1 | | |
| Tipo di carico | Monocromatico | | |
| Caratteristica di uscita - tensione | 8~52VDC | | |
| Caratteristica di uscita - corrente | 170~1050 mA (64 step) | | |
| Potenza erogabile per canale | 12.6W a 12VDC; 25.2W a 24VDC; 50.4W a 48VDC | | |

*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61