




**DALI-CV-HP (L406MA0GT4A04)**  
**DALI-CC-HP (L405MA0GC4A04)**



Manuale e documentazione

**DALI-CV-HP**



**DALI-CC-HP**



**DALI-CV-HP**

Dimmer monocanale con ingresso DALI DT6, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, DMX ed uscita a tensione costante PWM con corrente fino a 32A (1356W a 48VDC).

- Variazione del segnale di controllo e possibilità di test al banco tramite SETUPPER (venduto separatamente)

**DALI-CC-HP**

Dimmer monocanale con ingresso DALI DT6, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, DMX ed uscita a corrente costante PWM con corrente fino a 4200mA (201W a 48VDC).

- Corrente di uscita: 1400mA (default) programmabile con 64 step fino a 4200mA con STEPUPPER (venduto separatamente)
- Variazione del segnale di controllo e possibilità di test al banco tramite STEPUPPER (venduto separatamente)



Dati Tecnici	DALI-CV-HP (L406MA0GT4A04)	DALI-CC-HP (L405MA0GC4A04)
Segnali di controllo*	0-10V 1-10V	
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Corrente costante - PWM Style
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Numero di canali	1	1
Caratteristica di uscita	8~52VDC con corrente 0~32Amp	8~52VDC con corrente 1400~4200mA
Potenza erogabile	384W a 12VDC; 768W a 24VDC; 1536W a 48VDC	fino a 201W a 48VDC
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	

DIMMER

\*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61