




**DALI-CV-UL (L400MA0PT1A01-UL)**

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



Manuale e documentazione

**DALI-CV-UL**



**DALI-CV-UL**

Dimmer monocanale con uscita a tensione costante PWM ed ingresso Push, Potenzimetro / 0(1)-10V, DALI, certificato UL e CB.

► **Certificazione UL e CB**

- Fornito con coprimorsetti e stringicavo
- Autoselezione del segnale di controllo in base al collegamento
- Alimentazione fino a 48V
- Non compatibile con carichi resistivo capacitivi (converter)
- **SETUPPER** (opzionale) per impostazione Fade, curva logaritmica/lineare, PWM standard o invertito



Dati Tecnici		DALI-CV-UL (L400MA0PT1A01-UL)	
Segnali di controllo*	  		
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style con frequenza 390Hz		
Tensione di alimentazione	8 ~ 48 V DC		
Numero di canali	1		
Caratteristica di uscita	8 ~ 48VDC con corrente 0 ~ 12Amp		
Potenza erogabile	fino a 144W a 12VDC; 288W a 24VDC; 576W a 48VDC		

\*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61