


DIMMER

DIMMER Serie DALI a canale singolo



DALI-CV (L400MA04T1A01)
DALI-CC (L400MB04C1A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



con KIT-COVER 40 x 100 x 24,45 mm

Manuale e documentazione



DALI-CV: Dimmer monocanale con ingresso DALI, Push, 0-10V / 1-10V Potenziometro ed uscita a tensione costante PWM.

- ▶ Autoselezione della modalità di input
- ▶ Disponibile su richiesta con grado di protezione IP65
- ▶ Disponibile su richiesta Ficker Free 2Khz (codice DALI-CV-FF)

DALI-CC: Dimmer 1 canale per carichi a **corrente costante** con ingresso DALI / Potenziometro / 0-10V / 1-10V / Push

Corrente di uscita: 350mA (default) programmabile con 64 step con SETUPPER (venduto separatamente)

- ▶ Autoselezione della modalità di input.



| Dati Tecnici | DALI-CV (L400MA04T1A01) | DALI-CC (L400MB04C1A01) |
|---------------------------|--|---|
| Segnali di controllo* | 0-10V 1-10V | 0-10V 1-10V |
| Modalità di lavoro | Tensione costante - PWM Style | Corrente costante - PWM Style |
| Frequenza dimmer PWM | 390 Hz | 390 Hz |
| Tensione di alimentazione | 8 ~ 53 V DC | 8 ~ 53 V DC |
| Numero di canali | 1 | 1 |
| Caratteristica di uscita | 8~52VDC con corrente 0~12Amp | 8~52VDC; 170~1050 mA (64 step) |
| Potenza erogabile | fino a 144W a 12VDC; 288W a 24VDC; 576W a 48VDC | 12.6W a 12VDC; 25.2W a 24VDC; 50.4W a 48VDC |
| Protezioni | Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica | |

*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61