




DALI2-CV (L400MA04T1A10-UL)
DALI-CV-UL (L400MA0PT1A01-UL)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



Manuale e documentazione

DALI2-CV



DALI-CV-UL



DALI2-CV

Dimmer monocanale con ingresso DALI2 (certificato presso DIIA), uscita a tensione costante PWM e certificazioni UL e CB.

DALI-CV-UL

Dimmer monocanale con ingresso DALI certificato presso DIIA, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro ed uscita a tensione costante PWM. Certificato UL e CB.






► Autoselezione della modalità di input

► Alimentazione fino a 48V

► Possibilità di test al banco tramite SETUPPER (venduto separatamente)

► Non compatibili con carichi resistivo capacitivi (converter)



Dati Tecnici	DALI2-CV (L400MA04T1A10-UL)	DALI-CV-UL (L400MA0PT1A01-UL)
Segnali di controllo*		   
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Tensione costante - PWM Style
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Numero di canali	1	1
Caratteristica di uscita	8~52VDC con corrente 0~12Amp	8~52VDC con corrente 0~12Amp
Potenza erogabile	fino a 144W a 12VDC; 288W a 24VDC; 576W a 48VDC	
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	



*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61